



Características principales

- Cuerpo de fundición.
- Bridas para soldar forjadas en acero al carbono.
- Elemento filtrante con malla de acero inoxidable.
- Capacidad de retención de partículas mayores de 100 µ.
- Acoplamiento modular con las válvulas a solenoide.
Serie 1343 (todos los tamaños).
Serie 1344 (conexiones de 3/4" y 1").

Especificaciones técnicas

| Tamaño | Conexión | Nº Catálogo | Coef. Kv. | Peso | Kit de reparación |
|--------|----------|-------------|-----------|-------|--------------------|
| 1/2" | Modular | 134710 | 3.3 | 0.976 | 17 cm ² |
| | Bridas | 134710B04 | | 1.722 | |
| 3/4" | Modular | 134720 | 6 | 1.930 | 27 cm ² |
| | Bridas | 134720B06 | | 3.156 | |
| 1" | Modular | 134720 | 6 | 3.362 | 27 cm ² |
| | Bridas | 134720B08 | | | |
| 1,1/4" | Modular | 134720 | 6 | 3.362 | 27 cm ² |
| | Bridas | 134720B10 | | | |

Dimensiones generales

| ØConexión | A | A ₁ | B | C | ØD | E |
|-----------|----|----------------|------|-----|----|----|
| 1/2" | 57 | 116 | r=20 | 95 | 14 | 78 |
| 3/4" | 74 | 139 | r=26 | 120 | 19 | 94 |
| 1" | | | | | 26 | |

